

despedregadoras

MX-20

MX-S20



La **MX-20 y MX-S20** recoge de forma rápida y continua piedras de **35 a 300 mm.** de diámetro. El sistema recogedor, de fácil mantenimiento, está fabricado con material duro anti desgaste. Con embrague de seguridad, cribas cambiables y una altura de descarga de hasta 2,90 metros. Acoplada a las rótulas del tractor mediante enganche de horquilla giratorio, rápido y ágil. Los modelos **MX-S** van acoplados al enganche fijo mediante barra de tiro hidráulica. La **MX-20 y MX-S20**, para tractores desde 80 cv, se mueve con soltura en cualquier terreno.

Mod	Freno	Circuitos hidráulicos	Labor mm	Ancho mm	Largo mm	Descarga mm	Peso kg	Carga kg	Tractor cv	Ruedas
Enganche de horquilla giratoria										
MX-20	no	1	2000	2380	5412	1800	3270	4000	80	285/70
MX-20A	no	2	2000	2380	5412	2800	3470	4000	80	285/70
Enganche hidráulico con paralelogramo										
MX-S20	no	2	2000	2380	5950	1800	3370	4000	80	285/70
MX-S20A	no	3	2000	2380	5950	2800	3570	4000	80	285/70

Opcionales

Parrilla adicional, 35-50-60-70 mm. Rejas laterales. Barras RPD para piedras duras (1)

Equipo de serie

Introduccion giratorio de 3 aspas. Embrague de seguridad. Toma de fuerza de doble nudo.

Puntas de material duro, reversibles y cambiables.

Tamaño piedras

Hasta 300 mm de diámetro máximo

Velocidad de trabajo

1-3 km/h

Profundidad de trabajo

100 mm. máximo

Datos orientativos y modificables por mejoras.

(1) Barras, Reforzadas para Piedras Duras, con púas de 60x12x330

