

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECS**

	DM	DL	DR
Régimen toma de fuerza / Prise de force / PTO Speed	540 rpm - tpm	540 rpm - tpm	540 rpm - tpm 1000 rpm - tpm (*)
Velocidad rotor / Vitesse rotor / Rotor Speed	1037 rpm - tpm	1040 rpm - tpm	1010 rpm - tpm
Calidad de cadenas / Qualité des chaînes / Quality of chains	Grado 80 / Degré 80 / Grade 80		
Espesor de la chapa / Épaisseur de la tôle / Steel plate thickness	4 mm.	6 mm.	8 mm.
Control de altura / Contrôle d'hauteur / Height control	Por patines regulables / Par patins réglables / By adjustable skids		
Categoría de enganche / Catégorie d'attelage / Hitch category	Cat I & II		
Seguridad operativa / Sécurité machine / Operatoinal safety	Cardan con fusible de seguridad / Cardan avec limiteur à boulon de rupture / PTO-shaft with shear bolt torque limiter	Cardan con embrague de seguridad / Cardan avec embrayage de sécurité / PTO-shaft with safety clutch	
Protección a usuario / Protection à l'utilisateur / User protection	Cortinas de cadenas delantera y trasera / Rideaux de chaînes, avant et arrière / Chain curtains in front and rear of machine		

(\*) En opción. Con ella la caja aguanta hasta 160 HP / En option, dont le boitier tient jusqu'à 160 HP / As an option. With it, the gearbox stands up to 160 HP



# AGRATOR

MAQUINARIA AGRÍCOLA

DESBROZADORAS

GYROBROYEURS

ROTARY TOPPER MOWERS

## DM - DL - DR



El contenido del presente catálogo no tiene otro alcance que el simplemente informativo, sin valor ni compromiso alguno. La empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso sus modelos, así como sus características y accesorios. Consulte con su concesionario para mayor información.

Le contenu du présent catalogue est simplement informatif, sans aucun engagement de notre part. AGRATOR se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles des machines, ainsi que ses caractéristiques et accessoires. Veuillez consulter votre concessionnaire AGRATOR pour avoir plus d'information.

The content of this brochure is merely informative and with no obligation for the AGRATOR company. We reserve the right to alter this content including model, technical specifications and accessories without prior notification. For further information please contact your dealer.



MAQUINARIA AGRÍCOLA  
**AGRATOR S.L.**

Zorrolleta, 2 (Pol. Ind. Jundiz)  
01015 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)

Tel: +34 945 29 01 32 (5 líneas)  
Fax: +34 945 29 04 10







Apdo./P.O. Box 5084 - 01080 Vitoria-Gasteiz

E-mail: info@agrator.com  
www.agrator.com









AGRATOR es miembro asociado de:







# DM

MODELO MODÈLE MODEL	 m.	 m.	 Kg.	 Nº	 Nº	 H.P.
DM-900	0,9	1	205	4 – Ø 13 mm	2	15-30 HP
DM-1100	1,1	1,3	230	4 – Ø 13 mm	2	20-40 HP
DM-1300	1,3	1,4	260	4 – Ø 13 mm	2	25-50 HP

# DL

MODELO MODÈLE MODEL	 m.	 m.	 Kg.	 Nº	 Nº	 H.P.
DL-120	1,2	1,3	270	3 – Ø 16 mm.	2	30-50 HP
DL-140	1,4	1,5	326	3 – Ø 16 mm.	2	40-60 HP
DL-160	1,6	1,7	374	3 – Ø 16 mm.	2	50-70 HP
DL-180	1,8	1,9	415	3 – Ø 16 mm.	2	60-80 HP

# DR

MODELO MODÈLE MODEL	 m.	 m.	 Kg.	 Nº	 Nº	 H.P.
DR-160	1,6	1,7	582	4 – Ø 18 mm.	2	60-80 HP
DR-180	1,8	1,9	667	4 – Ø 18 mm.	2	70-100 HP
DR-200	2,0	2,17	765	4 – Ø 18 mm.	2	80-110 HP




Grupo TdF 540 rpm DM  
Boitier PdF 540 tpm DM  
Gearbox PTO 540 rpm DM



Grupo TdF 540 rpm DL  
Boitier PdF 540 tpm DL  
Gearbox PTO 540 rpm DL



Grupo TdF 540 rpm o 1.000 rpm  
Boitier PdF 540 tpm ou 1.000 tpm  
Gearbox PTO 540 rpm or 1.000 rpm



Rotor DL



Rotor DR



## DESBROZADORAS DM/DL

El modelo AGRATOR DM/DL está pensado para trabajo en zonas de cubierta vegetal, praderas, zonas ajardinadas, etc. Equipada con cuchillas ó cadenas, según demanda. Potencia requerida para tractores entre 15 y 80 CV.

## GYROBROYEURS DM/DL

Les gyrobroyeurs AGRATOR DM/DL ont été conçus pour le travail sur herbes hautes, prairies, jardins, etc. Fournis avec couteaux ou chaines, selon demande. Puissance requise de tracteur : Entre 15 et 80 CV.

## ROTARY TOPPER MOWERS DM/DL

AGRATOR's DM/DL light rotary cutters have been designed for work in fields with tall grass, prairies, gardens, etc. Fitted with blades or chains upon demand. Required tractor power: between 15 and 80 HP.

## DESBROZADORAS DR

El modelo AGRATOR DR está pensado para trabajos semiforestales con densas cubiertas vegetales, bajo monte, laderas de río, etc. Equipada con cadenas o cuchillas, según demanda. Potencia requerida para tractores entre 60 y 110 CV.

## GYROBROYEURS DR

Les gyrobroyeurs AGRATOR DR ont été conçus pour le travail sur une couche végétal épaisse, broussaille, rives des rivières, etc. Fournis avec chaines ou couteaux en option, selon demande. Puissance requise de tracteur : Entre 60 et 110 CV.

## ROTARY TOPPER MOWERS DR

AGRATOR's DR heavy-duty rotary cutters have been designed for work in fields with a thick vegetable layer, bushes, river banks, etc. Fitted with chains or blades upon demand. Required tractor power: between 60 and 110 HP.