Prepodadora para plantación en espaldera

Máquina destinada al troceado y eliminación de los sarmientos entre alambres, que permite trabajar en toda clase de viñedos en espaldera. Las columnas de corte trabajan entre los alambres de la espaldera sin dañarlos.

Es una prepodadora eficaz que, realiza un trabajo de gran calidad, sea cual sea la cantidad de masa vegetal que haya en la hilera, sin un desgaste especial.

- Sistema de regulación y control, mediante joystic de fácil manejo.

- Cada columna de discos se pueden ajustar, uno con respecto al otro, para optimizar la calidad del corte y mejorar la eliminación de zarcillos.

- Todos los desplazamientos se apoyan sobre rodillos de nylon, para evitar posibles desgastes.

- Poca exigencia hidráulica (entre 25 y 29 l/min).

- Máquina ligera y de excelente visibilidad (Peso de la máquina: 400 Kgs).

- Capacidad operativa entre 0.5 y 1 Ha/Hora, en condiciones normales de trabajo.

Prepodadora para plantación en vaso

Máquina destinada a la eliminación de la mayoría del sarmiento existente en las cepas, cortándolo a la altura deseada.

Su sistema de corte y triturado, proporciona materia orgánica al campo y permite un ahorro de tiempo y mano de obra, a la hora de la poda definitiva (sobre un 40%).

- Chasis abatible para su transporte.

- Su mantenimiento es mínimo y sencillo (Engrase y niveles).

- Máquina ligera para tractores a partir de 35 CV.

- Peso de la máquina: 285 Kg.

- Capacidad operativa entre 1 y 1,5 Has/Hora, en condiciones normales de trabajo.

Despuntadora bilama

Máquina destinada a las labores de despuntado y corte de hoja, durante la fase de desarrollo de la masa vegetativa. Se puede suministrar con o sin alerones para despuntado de la copa.

- Peine de doble hoja con cuchilla de acero tratado, canalón de engrase y guía de poliamida.

- Seguridad de choque frontal mediante amortiguador de gas.

- Regulador de velocidad de las cuchillas para adaptarla al desarrollo de la vegetación.

- Longitud de corte de los laterales 1.60m/1.80m. Longitud de corte de los alerones 0.90m.

- Anchura de trabajo desde 1m a 3m.

- Accionamiento mediante motores hidráulicos.

- Mantenimiento mínimo (engrase).

- Peso de la máquina sin alerones: 140 Kg. Peso de los alerones: 200 Kg.

- Capacidad operativa entre 6/8 Km/Hora, en condiciones normales de trabajo.

Despuntadora de cuchillas rotativas

Máquina destinada a las labores de despuntado y corte de hoja, durante la fase de desarrollo de la masa vegetativa. Se puede suministrar con o sin alerones para despuntado de la copa.

- Laterales en inoxidable de 4 o 5 cuchillas.

- Seguridad de choque frontal mediante amortiguador de gas.

- Longitud de corte de los laterales: 1.70m (5 cuchillas)/1.35m (4 cuchillas). Longitud de corte de los alerones 0.80m.

- Anchura de trabajo desde 1m a 3m.

- Accionamiento mediante motores hidráulicos.

- Mantenimiento mínimo (engrase).

- Peso de la máquina sin alerones: 190 Kg (5 cuchillas)/170 Kg (4 cuchillas). Peso de los alerones: 80 Kg.

- Capacidad operativa. Sin límite de trabajo.

Deshojadora

Esta máquina se utiliza para llevar a cabo las labores de deshojado de las viñas en espaldera, mediante un sistema de rodillos, que permite aspirar las hojas sin dañar el fruto, por lo que, puede trabajar en cualquier época del desarrollo vegetativo de la viña.

Esta deshojadora lleva incorporado un sistema de aproximación automática mediante sensores, al que se le puede acoplar una despuntadora, de forma opcional, para despuntado simultáneo, previo al deshojado.

- Cabezal reversible, mediante cremallera, que permite un giro gradual, sin movimientos bruscos.

- Sistema de regulación y control hidráulico, mediante josytic de fácil manejo.

- Su mantenimiento es mínimo y sencillo (Engrase y niveles).

- Máquina ligera para tractores a partir de 50 HP – 36,5 Kw.

- Peso de la máquina: 130 Kg.

- Capacidad operativa entre 0.8 y 1,2 Has/Hora, en condiciones normales de trabajo.

Barredora

Máquina destinada al barrido de los restos de poda de la viña, facilitando la recogida o el triturado del sarmiento.

- Elevación hidráulica independiente de los brazos.

- Anchura de trabajo hasta 3m.

- Mantenimiento rápido y sencillo.

- Máquina ligera para tractores a partir de 35 CV.

- Peso de la máquina: 150 Kg.

- Capacidad operativa entre 6-7 Km/h, en condiciones normales de trabajo.

Semichisel

Máquina cuya finalidad es airear y aflojar la tierra de la viña para oxigenarla y facilitar así la labor de plantación y desarrollo de la vid.

- Semichisel con marco extensible.

- Brazo con recuperación por muelle.

- Enganche rápido.

- Cabezal con bombines hidráulicos.

- Rodillo extensible.

- Longitud de marco: 1'55 a 2 m.

Intercepas de cuchilla

Máquina destinada al corte y levantamiento del terreno entre cepas, para facilitar el desecamiento de las malas hierbas.

- Equipado con cuchilla de acero tratado.

- Capacidad de aceite 7-10 l/min.

- Largo de cuchilla 40–50 cm.

- Peso de la máquina: 50 Kg.

- Velocidad de trabajo 6–7 Km/h, en condiciones normales de trabajo.

Cazo elevador

Máquina destinada para la vendimia, recogida de la aceituna y otros productos agrícolas.

Facilita la descarga en remolques, bañeras de recogida y contenedores.

- Suspendido a tres puntos del tractor.

- Enganche CAT1.

- Elevación mediante cilindro hidráulico de doble efecto.

- Volteo de la tolva mediante cilindro hidráulico de doble efecto.

- Distribuidor hidráulico de doble efecto (opcional).

- Altura máxima de elevación: 2'60 m.

- Pintura interior no tóxica.

- Capacidad hasta 800 l.