



Vila

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

www.vigerm.com

BULLDOZER



MOD. BLR-2'75

POLIDOZER



MOD. PLR-2'50

POLIDOZER REFORÇAT / REFORZADO



MOD. PLRE - 3'50 - 3'00

CORRÓ NIVELLADOR / RODILLO NIVELADOR



MOD. 3'00 MTS.

MOVIMENT DE TERRES
MOVIMIENTO DE TIERRAS

BULLDOZER

BULLDOZER



MOD. BLR-2'75

MODEL MODELO	AMPLE ANCHO	ALTURA ALTURA	TARA TARA
BLL-2'50	2'50 mts.	600 mm.	600 kgs.
BLL-2'75	2'75 mts.	600 mm.	650 kgs.
BLL-3'00	3'00 mts.	600 mm.	700 kgs.
BLR-2'50	2'50 mts.	800 mm.	1.100 kgs.
BLR-2'75	2'75 mts.	800 mm.	1.150 kgs.
BLR-3'00	3'00 mts.	800 mm.	1.200 kgs.

BLL: Bulldozer lleuger *Bulldozer ligero* 90-140 CV

BLR: Bulldozer reforçat *Bulldozer reforzado* 150-250 CV



- Models: Fixe, inclinable o inclinable i giratori.
- Doble cilindre pel gir.
- Un cilindre per la inclinación.

OPCIONAL

- Tallant d'alta resistència al desgast.

- Modelos: Fijo, inclinable o inclinable y giratorio.
- Doble cilindro para el giro.
- Un cilindro para la inclinación.

OPCIONAL

- Cuchilla de alta resistencia al desgaste.



MOD. BLR-2'75

POLIDOZER

POLIDOZER



MODEL MODELO	AMPLE ANCHO	CV CV	TARA TARA
PLR-2'50	2'50 mts.	120-200	1.100 kgs.
PLR-3'00	3'00 mts.	120-200	1.200 kgs.
PLR-3'50	3'50 mts.	120-200	1.300 kgs.

MODELS :

mecànic
semi hidràulic (inclinació)
hidràulic (inclinació - desplaçament)
hidràulic total (inclinació - desplaçament - gir pala)

- Gir de la pala a 360° (endavant i endarrera manual)

OPCIONAL

- Tallant d'alta resistència al desgast.
- Joc de rodes metàl·liques.

MODELOS

mecánico
semi hidráulico (inclinación)
hidráulico (inclinación - desplazamiento)
hidráulico total (inclinación - desplazamiento - giro pala)

- Giro de la pala a 360° (hacia delante y hacia atrás manual)

OPCIONAL

- Cuchilla de alta resistencia al desgaste.
- Juego de ruedas metálicas.

POLIDOZER REFORÇAT DE DOBLE FULLA / REFORZADO DE DOBLE HOJA

MODELS

PLRE - 3'00 - 2'50 (2.140 kgs)
PLRE - 3'50 - 3'00 (2.380 kgs.)

EQUIP HIDRÀULIC

Gir: 2 cilindres
Desplaçament: 2 cilindres
Inclinació: 1 cilindre
Elevació roda: 1 cilindre



MODELOS

PLRE - 3'00 - 2'50 (2.140 kgs.)
PLRE - 3'50 - 3'00 (2.380 kgs.)

EQUIPO HIDRÁULICO

Giro: 2 cilindros
Desplazamiento: 2 cilindros
Inclinación: 1 cilindro
Elevación: 1 cilindro



Roda de control plegable hidràulica
Rueda de control plegable hidráulica

CORRÓ NIVELLADOR
RODILLO NIVELADOR



Màquina disenyada per treballs de reconstrucció de camins, pistes rurals, forestals i anivellacions de terres. La màquina està composta d'un corró de 3 mts. d'ample i un pes de 6 tm. A la part davantera porta una cutxilla inclinable reforçada per poder fer pendents i trenca aigües per conduir l'aigua a les cunetes. El tir incorpora un cilindre que ens permet ajustar i controlar el treball a realitzar. També disposa de rodes al darrera per tal de facilitar el transport per carretera.

Al tractar-se d'una màquina robusta, per desenvolupar un bon treball és necessària una potència superior a 100 CV doble tracció.

Máquina diseñada para trabajos de reconstrucción de caminos, pistas rurales, forestales y nivelaciones de tierras. La máquina está compuesta por un rodillo de 3 mts. de ancho y un peso de 6 tn. En la parte delantera lleva una cuchilla inclinable reforzada para dar las pendientes y vadens para conducir el agua a las cunetas. En el tiro, incorpora un cilindro que nos permite ajustar el trabajo a realizar. También dispone de ruedas traseras para facilitar el transporte por carretera.

Al tratarse de una máquina robusta, para desarrollar un buen trabajo es necesaria una potencia superior a 100 CV doble tracción.



VIGERM, S.L.
Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2
43420 Sta. Coloma de Queralt (Tarragona)
Telf.: 977-88 03 02 Fax: 977-88 12 25
E-mail: vigerm@vigerm.com
www.vigerm.com



Distribuidor:

Especificacions aproximades i subjectes a modificacions sense previ avis. Les il·lustracions no necessàriament mostren els equips en versió estàndard. Especificaciones aproximadas y sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en su versión estándar.