



**Vila**

**MAQUINÀRIA AGRÍCOLA**

[www.vigerm.com](http://www.vigerm.com)

**VILA**  
 Más de 15 años de  
 experiencia fabricando  
 máquinas arrastradas de  
 grandes dimensiones



**COMPAC amb xapa llisa**    *COMPAC con chapa lisa*



**VERTICAL-6'70 llis amb tallant**  
*VERTICAL-6'70 liso con cuchilla*



**HORIZONTAL PLUS-6'20 llis**  
*HORIZONTAL PLUS-6'20 liso*



**REX-10 amb angle**    *REX-10 con ángulo*



**COMAX - 16**

**CORRONS - RULOS**

## MOD. COMPAC

Rodament diàmetre 60 mm. amb carcassa de d'acer.

Rodamiento diámetro 60 mm., con carcasa de acero.



**COMPAC xapa amb angle, 3er. cilindre i tallant.**

*COMPAC chapa con ángulo, 3er. cilindro y cuchilla.*

**CARACTERÍSTIQUES DELS DOS MODELS:** Sistema de plegat molt simple. La màquina plegada pot treballar a 3 mts. d'ample per una millor compactació del terreny. Pensat per petites explotacions i tractors a partir de 80 CV de potència. Dos cilindres de plegat i enganxall anella.

*CARACTERÍSTICAS DE LOS DOS MODELOS:* Con un sistema de plegado muy simple. La máquina en posición de plegado puede trabajar a 3 mts. para una mayor compactación del terreno. Pensado para pequeñas explotaciones y tractores a partir de 60 CV. de potencia. Dos cilindros de plegado y enganche anilla.

Xapa llisa / Chapa lisa: 10 mm. - Costelles / Costillas: 8 mm. + L 50 mm. - Fre / Freno : <b>NO</b> - Falques/ Calzos: <b>SI</b>						
COMPAC	1'40 + 3'00 +1'40	5'80 mts.	3 mts.	600	11.5/80-15.3 12PR	2.500 kgs.
<b>MODEL</b> <i>MODELO</i>	<b>MIDA COS</b> <i>MEDIDA CUERPO</i>	<b>AMPLE TREBALL</b> <i>ANCHO TRABAJO</i>	<b>AMPLE TRANSP.</b> <i>ANCHO TRANSP.</i>	<b>DIÀMETRE</b> <i>DIÁMETRO</i>	<b>PNEUMÀTICS</b> <i>NEUMÁTICOS</i>	<b>TARA (aprox.)</b> <i>TARA (aprox.)</i>
SUPER	1'40 + 3'00 +1'40	5'80 mts.	3 mts.	700	400/60-15'5	3.800 kgs.
Xapa llisa / Chapa lisa: 12 mm. - Costelles / Costillas: 8 mm. + L 50 mm. - Fre / Freno : <b>SI</b> - Falques/ Calzos: <b>SI</b>						

**OPCIONAL PELS DOS MODELS:**

- 3er. cilindre.
- Barra plana reforçada 100x30.
- Tallant manual.
- Equip de mànegues y accessoris per tractors que no tinguin comandament flotant i distribuïdor.

*OPCIONAL PARA LOS DOS MODELOS:*

- 3er. cilindro.
- Barra plana reforzada 100x30.
- Cuchilla manual.
- Equipo de mangueras y accesorios para tractores que no tengan mando flotante i distribuïdor.



Rodaments oscil.lants reforçats  
*Rodamientos oscilantes reforzados*

## MOD. COMPAC SUPER



## MOD. HORIZZONTAL ECO

## MOD. HORIZZONTAL ECO



**ECO-7'70 llis**  
*ECO-7'70 liso*



**ECO-6'70 amb angle**  
*ECO-6'70 con ángulo*



MODEL MODELO	MIDA COS MEDIDA CUERPO	AMPLE TREBALL ANCHO TRABAJO	AMPLE TRANSP. ANCHO TRANSP.	DIÀMETRE DIÁMETRO	PNEUMÀTICS NEUMÁTICOS	TARA (aprox.) TARA (aprox.)
ECO-6'20	2'00 + 2'00 + 2'00	6'20 mts.	2'50 mts.	600	11.5/80-15.3 14PR	2.500 kgs.
ECO-6'70	2'00 + 2'50 + 2'00	6'70 mts.	3 mts.	600	11.5/80-15.3 14PR	2.700 kgs.
ECO-7'70	2'50 + 2'50 + 2'50	7'70 mts.	3 mts.	600	11.5/80-15.3 14 PR	2.900 kgs.



**Els models econòmics van muntats amb rodament suport quadrat diàmetre 60 mm. i carcassa d'acer.**  
*Los modelos económicos van montados con rodamiento soporte cuadrado diámetro 60 mm. y carcasa de acero.*

### CARACTERÍSTIQUES

- Fabricat amb xapa llisa 10 mm. o xapa de 8 mm. + angle de 50 mm.
- Instal.lació elèctrica reglamentària.
- Sense fre, amb falques.
- Pneumàtics indicats o similars.
- Enganxall anella.

### OPCIONAL

- Equip de mànegues i accessoris per tractors que no tinguin comandament flotant 1 distribuïdor.

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en chapa lisa de 10 mm. o chapa de 8 mm. + ángulo de 50 mm.
- Instalación eléctrica reglamentaria.
- Sin freno, con calzos.
- Neumáticos indicados o similares.
- Enganche anilla.

### OPCIONAL

- Equipo de mangueras y accesorios para tractores que no tengan mando flotante 1 distribuidor.

## MOD. HORIZONTAL PLUS

## MOD. HORIZONTAL PLUS



PLUS-6'20 llis - PLUS-6'20 liso



MODEL MODELO	MIDA COS MEDIDA CUERPO	AMPLE TREBALL ANCHO TRABAJO	AMPLE TRANSP. ANCHO TRANSP.	DIÀMETRE DIÁMETRO	PNEUMÀTICS NEUMÁTICOS	TARA (aprox.) TARA (aprox.)
PLUS-6'20	2'00 + 2'00 + 2'00	6'20 mts.	2'50 mts.	700	11.5/80-15.3 14PR	3.200 kgs.
PLUS-6'70	2'00 + 2'50 + 2'00	6'70 mts.	3 mts.	700	400/60-15.3 14PR	3.600 kgs.
PLUS-7'70	2'50 + 2'50 + 2'50	7'70 mts.	3 mts.	700	400/60-15.3 14PR	4.000 kgs.
PLUS-9'20	3'25 + 2'50 + 3'25	9'20 mts.	3 mts.	700	400/60-15.3 14PR	4.500 kgs.



**Rodaments oscil.lants reforçats**  
*Rodamientos oscilantes reforzados*

### CARACTERÍSTIQUES

- Fabricat amb xapa llisa 12 mm. o xapa de 8 mm. + angle de 50 mm.
- Instal.lació elèctrica reglamentària.
- Fre hidràulic i falques.
- Pneumàtics indicats o similars.
- Enganxall anella.

### OPCIONAL

- Equip de mànegues i accessoris per tractors que no tinguin comandament flotant i distribuïdor.

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en chapa lisa de 12 mm. o chapa de 8 mm. + ángulo de 50 mm.
- Instalación eléctrica reglamentaria.
- Freno hidráulico y calzos.
- Neumáticos indicados o similares.
- Enganche anilla.

### OPCIONAL

- Equipo de mangueras y accesorios para tractores que no tengan mando flotante i distribuïdor.

# MOD. VERTICAL



**VERTICAL-6'70**  
costelles, tallant,  
i 3er. cilindre  
*VERTICAL-6'70*  
costillas, cuchilla y  
3er. cilindro



**VERTICAL-6'70 llis, tallant i 3er. cilindre**  
*VERTICAL-6'70 liso, cuchilla y 3er. cilindro*



**3er. cilindre d'enganxament**  
*3er. cilindro de enganche*



**Cultivadors davanters**  
*Cultivadores delanteros*



**Rodaments oscil.lants reforçats**  
*Rodamientos oscilantes reforzados*

MODEL MODELO	LLARG LARGO	AMPLE TREBALL ANCHO TRABAJO	ALT ALTO	AMPLE TRANSPORT ANCHO TRANSPORTE	DIÀMETRE DIÁMETRO	PNEUMÀTICS NEUMÁTICOS	TARA (aprox.) TARA (aprox.)
VERTICAL-6'20	3320	6'20 mts.	3200	2'50 mts.	700	11'5/80 15.3 14PR	3.100 kgs.
VERTICAL-6'70	3320	6'70 mts.	3200	3'00 mts.	700	400/60-15.5	3.500 kgs.
VERTICAL-7'70	4000	7'70 mts.	3700	3'00 mts.	700	400/60-15.5	3.900 kgs.

## CARACTERÍSTIQUES

- Fabricat amb xapa llisa 12 mm. o xapa de 8 mm. + angle de 50 mm.
- Instal.lació elèctrica reglamentària.
- Fre hidràulic i falques.
- Tancaments automàtics de seguretat.
- Pneumàtics indicats o similars.
- Conjunt de rodatge compost de carcassa reforçada i coixinets amb 2 fileres de rodets oscil.lants.
- Enganxall anella.

## OPCIONAL

- Barra plana reforçada.
- Tallant manual.
- Equip hidràulic pel tallant.
- 3er. cilindre pels models 6'20 i 6'70 mts.
- Equip de mànegues i accessoris per tractors que no tinguin comandament flotant 1 distribuïdor.

## CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en chapa lisa de 12 mm. o chapa de 8 mm. + ángulo de 50 mm.
- Instalación eléctrica reglamentaria.
- Freno hidráulico y calzos.
- Cierres automáticos de seguridad.
- Neumáticos indicados o similares.
- Conjunto de rodaje compuesto por carcasa reforzada y rodamientos con 2 hileras de rodillos oscilantes.
- Enganche anilla.

## OPCIONAL

- Barra plana reforzada.
- Cuchilla manual.
- Equipo hidráulico para la cuchilla.
- 3er. cilindro para modelos 6'20 i 6'70 mts.
- Equipo de mangueras y accesorios para tractores que no tengan mando flotante 1 distribuidor.

## MOD. REX



REX - 10



REX - 10



REX - 12



REX - 14



Rodaments oscil.lants reforçats  
Rodamientos oscilantes reforzados

MODEL MODELO	MIDA COS MEDIDA CUERPO	AMPLE TREBALL ANCHO TRABAJO	AMPLE TRANSP. ANCHO TRANSP.	DIÀMETRE DIÀMETRO	PNEUMÀTICS NEUMÁTICOS	TARA (aprox.) TARA (aprox.)
REX-8	2'60 + 2'90 + 2'60	8 mts.	3 mts.	700	400/60-15.5	5.200 kgs.
REX-10	3'60 + 2'90 + 3'60	10 mts.	3 mts.	700	400/60-15.5	6.000 kgs.
REX-12	4'60 + 2'90 + 4'60	12 mts.	3 mts.	700	400/60-15.5	6.700 kgs.
REX-14	5'60 + 2'90 + 5'60	14 mts.	3 mts.	700	400/60-15.5	7.100 kgs.

### CARACTERÍSTIQUES

- Fabricat amb xapa llisa 12 mm. o chapa de 8 mm. + angle de 50 mm.
- Instal.lació elèctrica reglamentària.
- Fre hidràulic i falques.
- Pneumàtics indicats o similars.
- Conjunt de rodatge compost de carcassa reforçada i coixinets amb 2 fileres de rodets oscil.lants.
- Màquina amb 3 cossos independents.
- Enganxall anella.

### OPCIONAL

- Electrovàlvula simple o doble.

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en chapa lisa de 12 mm. o chapa de 8 mm. + ángulo de 50 mm.
- Instalación eléctrica reglamentaria.
- Freno hidráulico y calzos.
- Neumáticos indicados o similares.
- Conjunto de rodaje compuesto por carcasa reforzada y rodamientos con 2 hileras de rodillos oscilantes.
- Máquina en 3 cuerpos independientes.
- Enganche anilla.

### OPCIONAL

- Electroválvula simple o doble.

# MOD. MAXI



MAXI - 14



MAXI - 14



MAXI - 14



**Rodaments oscil.lants reforçats**

*Rodamientos oscilantes reforzados*

MODEL MODELO	MIDA COS MEDIDA CUERPO	AMPLE TREBALL ANCHO TRABAJO	AMPLE TRANSP. ANCHO TRANSP.	DIÀMETRE DIÀMETRO	PNEUMÀTICS NEUMÁTICOS	TARA (aprox.) TARA (aprox.)
MAXI - 11	2 + 2 + 3 + 2 + 2	11 mts.	3 mts.	700	285/70 R19'5	6.200 kgs.
MAXI - 12	2 + 2'5 + 3 + 2'5 + 2	12 mts.	3 mts.	700	285/70 R19'5	6.600 kgs.
MAXI - 13	2 + 3 + 3 + 3 + 2	13 mts.	3 mts.	700	285/70 R19'5	7.000 kgs.
MAXI - 14	2'5 + 3 + 3 + 3 + 2'5	14 mts.	3 mts.	700	285/70 R19'5	7.400 kgs.
MAXI - 15	3 + 3 + 3 + 3 + 3	15 mts.	3 mts.	700	285/70 R19'5	7.800 kgs.

## CARACTERÍSTIQUES

- Màquina muntada amb carcasses de fundició i coixinets amb doble filera de rodets oscil.lants.
- Fabricat amb xapa llisa de 12 mm. o xapa de 8 mm. + angle de 50 mm
- Els 5 cossos són totalment independents i s'adapten a qualsevol variació del terreny.
- Fàcil de maniobrar i totalment hidràulic.
- Instal.lació elèctrica.
- Fre hidràulic i falques.
- Instal.lació hidràulica.
- Enganxall anella.

## OPCIONAL

- Quadre de comandament elèctric o via radio.

## CARACTERÍSTICAS

- Máquina montada con carcassas de fundición y rodamientos con doble hilera de rodillos oscilantes.
- Fabricado en chapa lisa de 12 mm. o chapa de 8 mm + ángulo de 50 mm.
- Los 5 cuerpos son totalmente independientes y se adaptan a cualquier variación del terreno.
- Fácil de maniobrar y totalmente hidráulico.
- Instalación eléctrica.
- Freno hidráulico y calzos.
- Instalación hidráulica.
- Enganche anilla.

## OPCIONAL

- Cuadro de mando eléctrico o vía radio.

# MOD. COMAX



COMAX - 16



MODEL MODELO	MIDA COS MEDIDA CUERPO	AMPLE TREBALL ANCHO TRABAJO
COMAX-9	1 + 2'75 + 2 + 2'75 + 1	9 mts.
COMAX-10	1'5 + 2'75 + 2 + 2'75 + 1'5	10 mts.
COMAX-11	2 + 2'75 + 2 + 2'75 + 2	11 mts.
COMAX-12	2'5 + 2'75 + 2 + 2'75 + 2'5	12 mts.
COMAX-13	2 + 3'75 + 2 + 3'75 + 2	13 mts.
COMAX-14	2'5 + 3'75 + 2 + 3'75 + 2'5	14 mts.
COMAX-15	3 + 3'75 + 2 + 3'75 + 3	15 mts.
COMAX-16	3'5 + 3'75 + 2 + 3'75 + 3'5	16 mts.
COMAX-17	3 + 4'75 + 2 + 4'75 + 3	17 mts.
COMAX-18	3'5 + 4'75 + 2 + 4'75 + 3'5	18 mts.
COMAX-19	4 + 4'75 + 2 + 4'75 + 4	19 mts.
COMAX-20	4'5 + 4'75 + 2 + 4'75 + 4'5	20 mts.



**Rodaments oscil.lants reforçats**  
Rodamientos oscilantes reforzados

## CARACTERÍSTIQUES

- Màquina muntada amb carcasses de fundició i coixinets amb doble filera de rodets oscil.lants.
- Fabricat amb xapa llisa de 12 mm. o xapa de 8 mm. + angle de 50 mm. Diàmetre 700 mm.
- Els 5 cossos són totalment independents i s'adapten a qualsevol variació del terreny.
- Ample transport i altura 3 mts.
- Pneumàtics 445/45 R19'5 20PR.
- Instal.lació elèctrica, fre hidràulic i falques.
- Enganxall anella.

## CARACTERÍSTICAS

- Máquina montada con carcassas de fundición y rodamientos con doble hilera de rodillos oscilantes.
- Fabricado en chapa lisa de 12 mm. o chapa de 8 mm + ángulo de 50 mm. Diámetro 700 mm.
- Los 5 cuerpos son totalmente independientes y se adaptan a cualquier variación del terreno.
- Ancho transporte y altura 3 mts.
- Neumáticos 445/45 R19'5 20PR.
- Instalación eléctrica, freno hidráulico y calzos.
- Enganche anilla.

## VIGERM, S.L.

Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2  
43420 Sta. Coloma de Queralt (Tarragona)  
Telf.: 977-88 03 02 Fax: 977-88 12 25  
E-mail: [vigerm@vigerm.com](mailto:vigerm@vigerm.com)  
[www.vigerm.com](http://www.vigerm.com)



Distribuidor: