



Ares 2713

Sembradora neumática



Sembradora neumática

Ares 2713



Tolva de 1.600 litros. Disponible en 2.000 litros, ambas de serie.



Distribuidor volumétrico de fácil regulación para todo tipo de semillas



Controles para sinfín de carga de semilla y luces de trabajo



Versión con cultivador. Disponible con borrahuellas.



Focos de trabajo LED de alto rendimiento.



Posición de transporte.

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS											
	400			450			500			600		
Filas	32	29	25	36	33	28	40	35	31	48	43	37
Ancho de trabajo (m.)	4			4,5			5			6		
Ancho de transporte (m.)	3,05			3,05			3,05			3,05		
Distancia entre filas. (cm.)	Rejas	Discos	Botas	Rejas	Discos	Botas	Rejas	Discos	Botas	Rejas	Discos	Botas
	12,5	14	16	12,5	13,5	16	12,5	14	16	12,5	14	16
Neumáticos	10.0/75-15,3			10.0/75-15,3			10.0/75-15,3			10.0/75-15,3		

CARACTERÍSTICAS

- Criba selectora
- Kit para calibración de la dosis de semilla.
- Controlador con: cuenta hectáreas, cuenta revoluciones turbina, alarma giro distribuidor y sensor de nivel semilla en tolva.
- Equipo de luces de señalización y focos de trabajo LED
- Ruedas de control en partes plegables. (Excepto en 4m.)
- Turbina mecánica 1000 rpm. o con motor hidráulico
- Rastra trasera en tres tramos.

OPCIONALES

- Trazadores hidráulicos.
- Niveladora triple
- Ruedas de control en tramo central de equipo de siembra (Sólo Rejas y Botas)
- Rascadores en ruedas de control de profundidad en partes plegables
- Kit circuito hidráulico independiente. (Únicamente con turbina hidráulica)
- Enchufe hidráulico para sinfín
- Controlador completo con motor eléctrico en distribuidor y radar o antena GPS

MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.
 Ctra. de Igualada, s/n. 08280 CALAF (Barcelona) España
 Tel. (0034) 93 868 00 60 - Fax (0034) 93 868 00 55



V04-04-19





Sembradora neumática

Ares 2713

LA EVOLUCIÓN

La sembradora ARES 2713 es la evolución de la exitosa NEUMASEM, de la cual ha heredado sus virtudes y en la que se han incorporado las soluciones tecnológicas de hoy.

Con elementos como la distribución neumática de semilla centralizada, la posibilidad de montar transmisión eléctrica, o la utilización de acero de alta resistencia en chasis y componentes críticos, que le confiere la reconocida robustez de las sembradoras Solà.

Configurable en cinco tipos distintos de brazo: Reja, bota, disco, doble disco y el nuevo brazo PT (punta de tungsteno). Con borrahuellas o cultivador y tolva de 1.600 o 2000 litros de polietileno de alta densidad.

Su ancho de trabajo abarca de los 4 a los 6 metros dependiendo de su configuración y un ancho de transporte de 3'05m.

Una sembradora neumática de última generación con la que va a obtener una siembra perfecta.



REJAS



BOTAS



DISCOS



DOBLE DISCO



BRAZO PT

