



# AGROMET EJE A

## DÉCOMPACTEUR VIGNE



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dent 120 x 40
- Profondeur du travail 35 - 40 cm
- De série avec rouleau hérissé
- Dents en emplacement de deux hauteurs

MODÈLE	DENTS	TRAVAIL	POIDS
SB1-120-R	1	8,80 m	400 kg
SB2-120-R	2	1,00 m	480 kg
SB3-120-R	3	1,20 m	550 kg
SB5-120-R	5	2,10 m	750 kg



FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES | USINES ET BUREAUX | FACTORY AND CENTRAL OFFICE

Pol. Ind. Valdeferrín, parcela R5. Apartado de Correos nº 111

Tfno. +34 976 663035. fax +34 976 660908. Ejea de los Caballeros (Zaragoza) ESPAÑA

e-mail: [export.fr@agromet.net](mailto:export.fr@agromet.net) . [info@agromet.net](mailto:info@agromet.net) . <http://www.agromet.net>

DISTRIBUIDOR | CONCESSIONNAIRE | DISTRIBUTOR



# CHISEL CON BRAZO DE SUBSOLADOR



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Profundidad de trabajo: 35 - 40 cm
- Chásis - Perfil 100 X 100
- Distancia entre brazos - 650 mm
- Separación entre hileras - 850 mm
- Distancia del suelo al soporte - 600 mm
- Distancia del suelo al chásis - 780 mm

De 5 a 13 brazos con rodillo de clavos o grada de discos  
 Control hidráulico de profundidad opcional  
 Posibilidad de montaje con bota o punta de arado

BRAZOS	5	7	9	11	13
ANCHO DE LABOR	2,00	2,40	2,90	3,55	4,20
PESO	850	1.190	1.600	2.000	2.400
POTENCIA REC.	90-100	120-140	140-160	160-180	180

## OBSERVACIONES / OBSERVATIONS / OBSERBATIONS

1. Las potencias recomendadas y profundidades de trabajo son orientativas y están en función del estado del suelo, tipo de cultivo, tipo de tractor ( simple o doble tracción) etc..  
 The recommended powers and working depths are for guidance, and they set according to the kind of soil, kind of crop, type of tractor (simple or double traction), etc..  
 Les puissances recommandées et les profondeurs de travail sont à définir en fonction de l'état du sol, du type de culture, du type de tracteur (simple ou double traction), etc...
2. Para otro tipo de medidas o composición de nuestros fabricados, consultar.  
 For another kind of measurements or composition of our products, consult us  
 Pour d'autres types de dimensions ou composition de nos produits, nous consulter.
3. Esta empresa se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que precise oportunas en sus fabricados.  
 The company reserves the right to make any modification that it judges necessary without accepting the obligation to apply these modifications to machines and equipment previously supplied or on order.  
 Le constructeur se réserve le droit d'apporter à sa production toutes modifications qu'il suggère judicieuses sans obligation de les appliquer aux appareils déjà libres ou en commande.



# SUBSOLADOR

De 5 a 7 brazos con rodillo de clavos

Tres opciones de brazos: 40 X 120, 40 X 150 y 40 X 180



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Profundidad de trabajo: 40 - 75 cm

	40 X 120 LIGERO		40 X 120		40 X 150		40 X 180	
	5 BRAZOS	7 BRAZOS	5 BRAZOS	7 BRAZOS	5 BRAZOS	7 BRAZOS	5 BRAZOS	7 BRAZOS
Chásis realizado en perfil	200 x 140	-	250 x 140		250 x 140		300 x 200	
Distancia entre brazos	450	-	500	460	520		500	450
Distancia del suelo al chásis	MAX - MIN 680 - 520		MAX - MIN 680 - 520		MAX - MIN 720 - 560		MAX - MIN 880 - 720	

	40 X 120		40 X 150		40 X 180	
	5 BRAZOS	7 BRAZOS	5 BRAZOS	7 BRAZOS	5 BRAZOS	7 BRAZOS
Ancho de brazos	2,10	-	2,30	3,55	2,30	3,55
Peso	800	-	900	1.300	1.050	1.430
Potencia recomendada	75 - 80	-	90 - 100	100 - 150	100 - 150	150 - 170



### FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Pol. Ind. Valdeferrín, parcela R5. Apartado de Correos nº 111  
 Tfno. +34 976 663035. fax +34 976 660908. Ejea de los Caballeros (Zaragoza) ESPAÑA  
 e-mail: info@agromet.net . ventas@agromet.net . http://www.agromet.net

### DISTRIBUIDOR

